













---

## 产品选型参数表

### 客户信息

单位：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_

地址（邮编）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

其他联系方式：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

---

### 工况信息

下文中“罐体”指待测物料所处的容器，包括容器罐、外浮筒、管道、落料斗、传送带等。

罐体类型：  储存罐  外浮筒  管道  落料斗 其他：\_\_\_\_\_

罐体结构： 罐体材质：\_\_\_\_\_ 罐体高度：\_\_\_\_\_ 罐体直径：\_\_\_\_\_ 罐内压力：\_\_\_\_\_ 罐体温度：\_\_\_\_\_

罐体附近是否有振动： 有  无  
罐体内是否有搅拌： 有  无

罐顶型式： 拱顶式  平顶式  敞口式

罐底型式： 锥底  平底  单边坡底

安装方式： 顶部安装  侧面安装  外浮筒安装

安装接管信息： 接管高度：\_\_\_\_\_ 接管直径：\_\_\_\_\_

外浮筒信息：（如有） 侧侧管中心距：\_\_\_\_\_ 侧管法兰：\_\_\_\_\_

---

### 介质信息

介质名称：\_\_\_\_\_  固体  液体  固液混合  液液混合  液液分层有界面

介质温度：\_\_\_\_\_

介电常数：\_\_\_\_\_

介质混合比例是否稳定： 是  否

是否有结晶、结垢： 是  否

---

### 过程连接

螺纹连接： BSPT \_\_\_\_\_  NPT \_\_\_\_\_  G \_\_\_\_\_

法兰连接：\_\_\_\_\_